

**Bygningsdelskort****Specifikation:**

Bygningsdel:	Lofter
Fabrikat:	Brillux
Type:	ELF 948
Beskrivelse:	Spartlet og malet 2 gange Farve: Altweis, NCS 0502Y, glans 10 Andet: -
Bestillingsnr.:	-
Leverandør:	BRILLUX Postbox 1640 48005 Münster Tlf. +46 0251 7188-0

Vedligeholdelse:

Rengøring:	Aftørres
Vedligeholdelsesanvisning:	Males
Vedligeholdelsesinterval:	Efter behov

Reservedelsliste:

Lofter:	-
---------	---



SKANDINAVIEN ApS

Bygningsdelskort

Specifikation:

Bygningsdel: Vægge
Fabrikat: Brillux
Type: 948
Beskrivelse: Filt samt malet 2 gange
Farve: NCS 0502Y, glans 10
Andet: -
Bestillingsnr.: -
Leverandør: BRILLUX
Postbox 1640
48005 Münster
Tlf. +46 0251 7100-0

Vedligeholdelse:

Rengøring: Aftørres
Vedligeholdelsesanvisning: Males
Vedligeholdelsesinterval: Efter behov

Reservedelsliste:

Vægge: -

Bygningsdelskort

Specifikation:

Bygningsdel:

Badekabinevægge

Beskrivelse:

Badekabinevæggene er udført i krydsarmeret pimpstensbeton med en rumvægt på 1800 kg/m³. Vægtykkelsen er standard 50 mm. Vægtykkelserne kan kontrolleres på de vedlagte badekabinetegninger.

Boring for ophængning på væggene:

Der anvendes plastplugs som fa. Fischer med en passende skrue. Borstørrelse vælges efter plugfabrikatens anvisninger. Boreddybden må maximal være 35 mm ved 50 mm vægge. Der må ikke anvendes slagboremaskine. Væggens bæreevne er ved 8 mm plastplug fa. Fischer, 15 kg pr plug.